







ПРАЙС-ЛИСТ
на антивандальные светильники
01.05.2021

	Светильник антивандальный НБУ 12-75-801 У1	Отпускная цена, руб.РБ	Отпускная цена, руб.РФ	Отпускная цена, \$ USA
	НБУ 12-75-801 У1 <i>Светильник предназначен для наружного освещения и освещения общественных помещений там, где требуется максимальная защита от воды, влажности и пыли. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц, 75Вт, лампа накаливания (цоколь Е27) Рассеиватель светильника (плафон) выполнен из ударопрочного поликарбоната.</i>	47,92	1 401,17	18,43
	Светильник антивандальный НБУ 12-75-601 У1			
	НБУ 12-75-601 У1 <i>Светильник предназначен для наружного освещения и освещения общественных помещений там, где требуется максимальная защита от воды, влажности и пыли. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц, 75Вт, лампа накаливания (цоколь Е27) Рассеиватель светильника (плафон) выполнен из ударопрочного поликарбоната.</i>	34,02	994,74	13,08
	Светильник антивандальный малогабаритный НБУ 12-60-601 У1			
	НБУ 12-60-601 У1 <i>Светильник представляет собой новую серию антивандальных малогабаритных настенных осветительных приборов улучшенной эстетики, специально предназначенных для освещения как внутри помещений, так и снаружи – там, где требуется максимальная защита от воды, влажности, пыли и вандализма (хулиганов). Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц, 75Вт, лампа накаливания (цоколь Е14)</i>	27,37	784,24	10,65
	Светильник антивандальный малогабаритный ФБУ 12-2х9-702 У1			
	ФБУ 12-2х9-702 <i>Антивандальный светильник устойчив к механическим повреждениям, ударам камнями и любыми твердыми предметами. Корпус светильника выполнен методом штамповки из стального листа, а декоративное кольцо может быть выполнено как методом литья под давлением из алюминиевого сплава, так и методом штамповки из стального листа. Светильник окрашен порошковой эмалью. Рассеиватель светильника выполнен из ударопрочного поликарбоната, устойчивого к воздействию ультрафиолетовых лучей. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, 2 люминесцентные лампы (цоколь 2G7), мощность 9Вт</i>	61,16	1 788,30	23,52

* существует система скидок в зависимости от партии

тел. +375 23399-03-64

моб. +375 29 699-22-42 +375 33 699-22-02

e-mail: shop@diaproektor.by e-mail: info@diaproektor.by